

## Golvvåg - byggd i mycket stadig konstruktion

Art 89102



150kg/10g

### Produktinformation

Golvvåg med rostfritt överdrag byggd i en stadig konstruktion. Lämplig för industriella applikationer och försedd med godkänd lastcell.

Vågplatta IP65 med rostfritt överdrag, indikator IP54.

- \* Aluminium lastcell, godkänd enligt OIML R60 C3 standard, IP65.
- \* Blålackerad stålkonstruktion försedd med justerbara fötter och nivåbubbla.

### Fördelar

- ◆ Vågindikator med 25mm bakgrundbelyst högkontrast LCD display, 5st tryckknappar.
- ◆ Kombineras med pelare eller monteringsbygel för vågplatta.
- ◆ Strömförsörjning: 4 AA batterier eller 230 VAC väggadapter.

### Funktioner

- X 10 högre upplösning
- Net/Gross eller lb/kg
- Summering
- +/- Check
- Procentvägning
- Räknevågsfunktion

### Utgångar

- RS232/RS485 port för anslutning PC, PLC eller repeater.
- RS232 port konfigurerbar för printer
- IR ingång för fjärrkontroll

## Specifikation

Batteridrivnen:	Ja
Data/Printerutgång:	Ja
EU-typgodkänd/kröningsbar:	Ja
Gradering (g):	10,00 gram
Kapacitet (kg):	150,00 kg
Vattenskyddad till IP65:	Ja
Vågplatta bredd (mm):	400 mm
Vågplatta höjd (mm):	140 mm
Vågplatta längd (mm):	400 mm

## Tillbehör

VEPBCL350



Pelare 350 mm med vågindikatorfäste

VEPBCL500




Pelare 500 mm med vågindikatorfäste

VEPBCL700

Pelare 700 mm med vågindikatorfäste

VEPBSTF



Fäste för att montera indikator DFWL på PB vågplatta.

VEDFL12



Fjärrkontroll, upp till 8meter räckvidd.

VETDP-225



Printer termisk TCS 54mm, för DFW