



Art. 75000
Slät plattform
eller plattform
med mjölkurtag
ingår som standard.

Storkökslyft

Storkökslyft 70E är enkel att använda och smidig att arbeta med. Det smala chassiet gör att du lätt tar dig fram i trånga utrymmen och de lättrullande hjulen gör den enkel att styra.

Höj- och sänkbart handtag ger bättre ergonomi, passar alla användare. Det löstagbara manöverhandtaget gör det möjligt att höja och sänka lyftplattan när du arbetar framför eller på sidan av lyftvagnen utan att behöva sträcka dig efter manöverknappen.

Lågfriktionsflaket är tillverkat i polyetenplast vilket gör att du kan skjuta på och av produkter - inga lyft!

Storkökslyften är utrustad med ett flertal säkerhetsdetaljer t. ex. kläm- och överlastningsskydd, samt försluten mast, som hindrar fingrar och smuts från att komma in.

Lyftkapacitet 70 kg.

TEKNISKA DATA STORKÖKSLYFT 70E

Tillverkad i Sverige.

Chassi i blålackerad plåt, 420x735 mm.

Mast i aluminium.

Plattform i polyetenplast, 440x498 mm (alternativt 380x510 mm med mjölkurtag).

Tillval: Kantingaffel med fällbar flaxskiva eller rostfritt flak med integrerad våg.

Kretskort och batterier 2 x 12 Volt, är placerade i batteripaketet på lyftvagnens mast, motorn är placerad i bottenchassiet.

Länkhjul 2 st 80x32 mm och 2 st 100x32 mm med broms.

Maximal belastning: 70 Kg.

Lyfthöjd: 139-1373 mm. Tillval: 250 mm längre mast - högre lyfthöjd (art 77223) .

Mått: 420x735x1692 mm.

Egenvikt: 29 kg.

CE-godkänd.



70E



Art 77225



Art 77231



Art 77722



Art 75024



Art 75025 / 75026



Art 77730/77740



Art 77241



Art 77171